

Kachelöfen – Poêles de masse

MODE D'EMPLOI

RODAGE DU POELE NEUF

- 15 feux obligatoires, sur 5 à 10 jours.
- Pas de feux avant un minimum de 15 jours.
- Petits volumes de bois (2 grosses poignées environ) : que des petits bois au début (5 premiers feux), puis adjonction de quelques morceaux à taille définitive.
- Attendre qu'il fasse plus froid dehors que dedans pour les premiers feux (sinon amorcer la cheminée par un petit feu). *Ne pas s'étonner si le poêle (surtout pour une construction neuve) met plusieurs jours à chauffer la maison.*

FONCTIONNEMENT

- Utiliser impérativement du bois extrêmement sec, faute de quoi des encrassements du conduit se produiront (la vaporisation de l'eau refroidit les fumées). Résineux et feuillus à combustion rapide sont préférables. Jamais de morceaux de plus de 10 cm de diamètre.
- Remplir le foyer, petits bois en bas, plus gros au-dessus. Préférez mettre les bois debout pour une meilleure combustion. Conservez une bonne aération dans le tas de bois.
- Ouvrir le clapet de sortie des fumées (poignée avant le tuyau d'évacuation des fumées, à mettre horizontale), faire brûler ouverture d'air au maximum, utiliser des allume feu flambée exclusivement pour allumage.
 - 1 flambée sans recharge > 1,5 à 2 heures.
 - 1 flambée avec 1 recharge > 3 à 3,5 heures (cas de grands froids)
- Lorsque le feu est éteint (plus de flamme, faibles braises), fermer le clapet de sortie des fumées (poignée à mettre verticale).

Pour une meilleure régulation de la température dans la maison en période de besoin moyen de chaleur, il est possible de faire deux feux à demi charge par jour plutôt qu'un seul à pleine charge.

ENTRETIEN

- 1) Si encrassement des conduits de fumées dans le poêle :
 - Cause = bois insuffisamment sec ou feux pas assez aérés ou bois trop gros.
 - Commence par l'endroit le moins chaud (la cheminée et le conduit près de la cheminée), puis si non nettoyé, « recule » dans le conduit des fumées.
 - 2) Si doute sur la qualité du tirage, vérifier l'état du conduit près de la sortie d'évacuation des fumées (accès par le carreau du dessus, ou tampon, à desceller).
 - 3) Ainsi, si bon bois et suivi près de la sortie des fumées, il n'est jamais nécessaire d'ouvrir les bouchons de ramonage.
- Bouchons de ramonage : les desceller, remettre de l'argile pour recoller, et du crépi si besoin.